

НОВИНКА!

до 140 л/мин

P50

Универсальный насос!



Новый m-tec P50 — высокопроизводительный насос для материалов, пригодных для перекачки насосом, фракцией до 8 мм. При этом насос P50 применяется в основном для работы с раствором, бетоном, штукатурными смесями или декоративной штукатуркой, а также с растворами для бесшовных наливных полов. Для разных областей применения доступны различные опции с количеством транспортируемого материала до 140 л/мин.

m-tec[®]
Technology for better building

Универсальный насос!

Все варианты P50 сконструированы согласно условиям строительных площадок и оснащены легко чистящимся приемным бункером для материала из нержавеющей стали. Приемный бункер для материала доступен в двух исполнениях: малом (на 90 л) и большом (на 120 л). Опционально его можно оборудовать дополнительным смесительным блоком. Эта опция подходит для трудно-смешиваемых продуктов, например, для наливных материалов.

Предусмотрено три различных исполнения привода: с мощностью на 5,5 кВт, 7,5 кВт и 9,2 кВт. По желанию можно обеспечить регулирование числа оборотов с помощью частотного преобразователя. Это позволяет просто и быстро адаптировать производительность насоса.

Электрошкаф P50 специально выполнен в виде отдельного блока, чтобы для быстрой очистки насоса можно было использовать очиститель высокого давления. Он также отличается наглядным и понятным оформлением элементов управления.

Разумеется, конструкция P50 предусматривает наличие разъемов для подключения компрессора и автоматической загрузки через смеситель. У него также есть большие колеса, чтобы его можно было без проблем транспортировать по стройплощадке.

> P50: Факты

Области и возможности применения

Все виды сухих строительных смесей, например:

- Наливное бесшовное покрытие пола
- Известково-гипсовая штукатурка
- Цементная штукатурка
- Известковая штукатурка
- Известково-цементная штукатурка
- Кладочные растворы
- Финишная штукатурка
- Армирующий и клеящий раствор
- Тонкослойные шпаклевки
- Наливные материалы

Комплект поставки

Насос P50 с двигателем и емкостью для материала. Опционально возможна поставка различных вариантов.

Более подробную информацию можно получить в отделе сбыта или у авторизованного дилера.

m-tec[®]
Technology for better building

Рекомендованные принадлежности

Наконечник насоса с манометром, муфта для двигателя с предохранительной втулкой, компрессор, кабель для дистанционного управления, пульверизатор для штукатурной накрывки, клеящий пистолет

P50: преимущества



EasyPump

Применение частотного преобразователя (опционально) облегчает запуск привода и позволяет бесступенчато регулировать подачу материала.



EasyUse

Четко структурированные элементы управления, долговечные детали и большие колеса – все это в совокупности обеспечивает простое управление P50.



Технические характеристики

Стандартная производительность:	прим. 30-140 л/мин (в зависимости от шнекового насоса и варианта)
Длина подачи:*	до 120 м
Высота подъема:*	до 40 м
Рабочее давление:*	до 30 бар
Приводной двигатель:	5,5-9,2 кВт, 400 В, 50 Гц
Подключение к электросети:	400 В, 50 Гц, 3 фазы
Предохранитель:	25 А/35 А
Подвод:	5 x 4,0 мм ²
Штекерный разъем:	32 А, 5 р, 6 h
Подключение воды:	Водозаборный шланг 3/4" с муфтой ГЕКА, требуемое давление воды мин. 2,5 бар на работающей машине
Габаритные размеры:	прим. 210 x 590 x 620 мм P50 с большим бункер и приводом на 9,2 кВт
Вес:	прим. 110-170 кг

* В зависимости от консистенции, качества и состава материалов, состояния и модификации насоса, диаметра и длины шланга, а также высоты подачи материала.

m-tec mathis technik gmbh

Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg

Тел.: +49 7631 709 154

Факс: +49 7631 709 116

info.ru@m-tec.com · www.m-tec.com